

TRINCIATRICE MOD. GTS

Trinciatrice con spostamento laterale idraulico
per trattori da 50 a 100 HP - da 37 a 75 KW

Questa trinciatrice è particolarmente adatta alla sminuzzatura delle potature e dell'erba nei nocciuleti sia con impianti ad alberello che a cespuglio, nei frutteti e nei vigneti, per limitare lo sviluppo delle infestanti e rendere più agevoli le operazioni di raccolta dei frutti.

La particolare disposizione degli utensili ne riduce il loro consumo soprattutto alle estremità e garantisce una trinciatura superiore. Per evitare di danneggiare le colture la fiancata laterale destra è smussata e le viti che sostengono il rotore e il rullo posteriore sono incassate.

La trinciatrice GTS ha una struttura compatta e solida e permette una lavorazione ottimale anche in zone impervie.



SHREDDER MOD. GTS









Shredder with lateral hydraulic movement
for tractors from 50 to 100 HP - from 37 to 75 KW

This shredder is suitable to break into small pieces pruning and grass of hazels. It is also right to limit the grow of the weeds in orchards and vineyards and to make easier to pick fruit.

A particular disposition of the utensils reduce their wear, especially at the ends and guarantee an upper cutting. To avoid damaging at the cultivation, the lateral side panel is rounded and the screws that support rotor and rear roller are recessed.

Shredder GTS has a compact and solid structure that enable to do a good work also in abrupt soil.

MERITANO

MODELLO MODEL	Larghezza lavoro Working width cm	Larghezza totale Overall width cm	Peso Weight kg	Mazze Hammer n°	cm		cm
GTS 135	135	150	480	18	82 37		68 113
GTS 150	150	164	510	18	82 37		82 127
GTS 165	165	180	550	22	90 45		90 135
GTS 180	180	194	570	22	97 52		97 142
GTS 195	195	210	615	26	105 60		105 150
GTS 210	210	224	640	26	112 67		112 157
GTS 225	225	240			120 75		120 165

DOTAZIONE DI SERIE

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Scorrimento su steli cromati con guide a basso coefficiente di attrito
- Spostamento laterale di cm 45
- Pistone idraulico completo di gomme per l'allacciamento al trattore
- Trasmissione laterale a 4 cinghie dentellate
- Attacco a tre punti registrabile
- Ruota libera incorporata nel riduttore
- Albero rotore di spessore e diametro maggiorato predisposto per il montaggio di mazzette, palette o coltelli, equilibrato elettronicamente
- Gli utensili sono montati con una disposizione particolare per diminuirne l'usura ed aumentarne la durata
- Controcoltello
- Supporti del rotore in acciaio con protezione dei cuscinetti auto allineanti a tenuta stagna
- Fiancata laterale smussata e viti incassate per evitare agganci
- Rastrello raccogli sarmenti regolabile in altezza
- Protezioni anteriori in lamiera nervata
- Rullo di appoggio posteriore regolabile in altezza, di Ø 200 mm con estremità rastremate e supporti in acciaio a tenuta stagna
- Con albero cardanico

STANDARD EQUIPMENT

- Sheet steel structure
- Sliding on chromed plated shaft with sliding made out of low friction coefficient material
- Lateral movement of cm 45
- Hydraulic piston complete with rubbers for the attachment to the tractor
- Side drive with 4 notched belts
- Adjustable three point attachment
- Free-wheel incorporated in the reduction gear
- Rotary shaft of increased thickness and increased diameter equipped to fit hammer, blades or knives, electronically balanced
- Utensils are installed with a particular disposition to reduce their wear and to increase their life
- Counterblade
- Steel rotor supports with sealed self-aligned bearings guard
- Bevelled lateral side and recessed screws to prevent hooking
- Height adjustable rake for shoot collection
- Front protection in ribbed sheet metal
- Adjustable rear roller of Ø 200 mm with tapered ends and steel supports bearings guard
- With cardan shaft


Illustrazioni e dettagli sono indicativi e non impegnativi. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Attacchi a forcella
- Protezione antipolvere posteriore
- Doppio telaio superiore

ACCESSORIES ON REQUEST

- Shoot collection rake
- Anti-duster back protection
- Double sheet metal superior



1. Rotore sul quale a scelta si possono montare: mazzette, palette o coltelli
2. Fiancata laterale smussata per evitare agganci accidentali
3. Particolare delle viti incassate sulla fiancata laterale smussata
4. Cinghie laterali dentellate

1. Rotor on which can be installed on choice: hammer, blades or knives
2. Lateral rounded side panel to prevent hooking
3. Detail of screws recessed in the lateral rounded side panel
4. Side drive with notched belts