

Fresatrice con spostamento manuale o idraulico, attacco a tre punti per trattori da 20 a 45 HP

- trasmissione laterale ad ingranaggi • riduttore ad 1 velocità disponibile in 3 diversi rapporti
- bloccaggio a spinotto nella versione con spostamento manuale
- pistone idraulico e gomme di allacciamento al trattore nella versione con spostamento idraulico
- slitte anteriori • 4 zappe per flangia (curve o a squadra) • fornita con albero cardanico e nr. 2 zappe di ricambio

A RICHIESTA

- scatola centrale con cambio a 4 velocità • spostamento manuale a vite
- 6 zappe per flangia • coltelli diritti montati su flange a settori
- ruote per la regolazione della profondità del lavoro • slitte laterali
- albero cardanico con frizione a dischi o limitatore di potenza a bullone

mod. **LI**

MERITANO





Rotary tillers with manual or hydraulic movement, three point attachment for 20 HP to 45 HP tractors

- Lateral gear drive • Single speed reduction gear – available in 3 different ratios
- Manual movement with pin arrest • Hydraulic piston and quick fit tractor connection rubbers with hydraulic movement
- Front skids • 4 blades per flange • Supplied with: Cardan shaft - Nr. 2 blades

ON REQUEST

- 4 speed reduction gear • Manual screw movement • 6 blades per flange
- Particularly shaped blades mounted on the sector flanges • Wheel for the regulation of the working depth
- Lateral skids • Cardan shaft with disc-clutch or bolt power limiter

Bodenfräsen mit manueller Verschiebung entweder hydraulischer Verschiebung - Dreipunkt-Kupplung für Traktoren von 20 PS bis 45 PS

- Seitliche Zahnradübersetzung • Untersetzungsgetriebe mit 1 Geschwindigkeit - verfügbar in 3 verschiedenen Übersetzungen
- Manuelle Verschiebung mit Bolzenspernung
- Hydraulikkolben, anschlussgummis an den Traktor mit Schnellbefestigung - mit hydraulischer Verschiebung
- Vordere Schlitten • 4 messer pro flasch • Geliefert mit: Kardanwelle - Nr. 2 messer

AUF ANFRAGE

- Getriebegehäuse mit 4 Geschwindigkeiten • Manuelle Verschiebung mittels Schraube
- 6 messer pro flasch • Messer besonderer Form erhältlich, die auf Segmentflansche montiert sind
- Reifen für die Regulierung der Arbeitstiefe • Seitliche Schlitten
- Kardanwelle mit Scheibenkupplung oder Bolzen-Leistungsbegrenzer

Scatola centrale con cambio a 4 velocità
4 speed gear box
Getriebegehäuse mit 4 Geschwindigkeiten



MODELLO MODEL MODELL	Lavoro Work Arbeit cm	Ingombro Overall dimensions Ausmaße cm	Numero flange portaz. Nr.of blade retaining flanges Anzahl hackenträgerflansche	Spostamento Movement Verschiebung cm	Pot. assorbita HP
LI	100	107	5	30	20 30
LI	110	117	5	30	25 30
LI	120	127	6	30	25 35
LI	130	137	6	30	30 35
LI	140	147	7	35	30 40
LI	150	157	7	35	35 40
LI	170	177	8	35	35 45

Per misure non sopraelencate o esigenze particolari interpellateci.

Trasmissione laterale ad ingranaggi
Lateral gear drive
Seitliche Zahnradübersetzung

MERITANO - COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE

Via Poirino, 26 - Tel. 0141.946078 - Fax 0141.946527 - VILLANOVA d'ASTI
E-mail: meritano@meritano.it - www.meritano.it