

Fresatrice con attacco a tre punti per trattori da 50 a 120 HP

- trasmissione laterale ad ingranaggi • riduttore ad 1 velocità disponibile in 2 diversi rapporti
- attacco a forcella • slitte laterali per la regolazione della profondità del lavoro
- 4 zappe per flangia (curve o a squadra) • fornita con albero cardanico e nr. 2 zappe di ricambio

A RICHIESTA

- scatola centrale con cambio a 4 velocità • serie ingranaggi per utilizzo Pto 1000 giri
- 6 zappe per flangia • 6 zappe per flangia su albero portazappe con flange di spessore e diametro maggiorati
- coltelli diritti montati su flange a settori • lamiera superiore doppia • rullo posteriore a gabbia, puntoni o liscio
- albero cardanico con frizione a dischi o limitatore di potenza a bullone

mod. **MDV**

MERITANO





Rotary tillers three point attachment for 50 HP to 120 HP tractors

- Lateral gear drive • Single speed reduction gear - available in 2 different ratios
- Forked connectors • Lateral skids • 4 blades per flange • Supplied with Cardan shaft - Nr. 2 blades

ON REQUEST

- 4 speed reduction gear • Gear group for use on 1000 revs. PTO • 6 blades per flange
- Nr. 6 blades per flange - Flange and blade support shaft with increased thickness and diameter
- Particularly shaped blades mounted on the sector flanges • Double sheet metal superior
- Rollers: caged, with sprag, smooth • Cardan shaft with disc-clutch or bolt power limiter

Bodenfräsen Dreipunkt-Kupplung für Traktoren von 50 PS bis 120 PS

- Seitliche Zahnradübersetzung
- Untersetzungsgetriebe mit 1 Geschwindigkeit - verfügbar in 2 verschiedenen Übersetzungen
- Gabel-Kupplungen • Seitliche schlitten • 4 Messer pro Flansch • Geliefert mit Kardanwelle - Nr. 2 messer

AUF ANFRAGE

- Untersetzungsgetriebe mit 4 Geschwindigkeit
- Getriebeserie für PTO Verwendung 1000 Umdrehungen • 6 Messer pro Flansch
- Nr. 6 messer pro Flansch - Hackenträgerwelle und Flansche mit überdimensionierten Stärke und Weite
- Messer besonderer Form erhältlich, die auf Segmentflansche montiert sind
- Blech höher doppel • Walzen: Stabwalze, Zinkenwalze, Glattwalze
- Kardanwelle mit Scheibenkupplung oder Bolzen-Leistungsbegrenzer



Nr. 6 zappe per flangia su albero portazappe con flange con spessore e diametro maggiorati

Nr. 6 blades per flange - Flange and blade support shaft with increased thickness and diameter

Nr. 6 messer pro Flansch - Hackenträgerwelle und Flansche mit überdimensionierten Stärke und Weite



Scatola centrale con cambio a 4 velocità

4 speed gear box

Getriebegehäuse mit 4 Geschwindigkeiten



Trasmissione laterale ad ingranaggi

Lateral gear drive

Seitliche Zahnradübersetzung



Cotelli di forma particolare montati su flange a settori che

permettono di eliminare la tipica "suola" della fresatura tradizionale

Particularly shaped blades mounted on the sector flanges which make it

possible to eliminate the typical "sole" of traditional milling machines

Messer besonderer Form erhältlich, die auf Segmentflansche montiert

sind, um die typische "Sohle" des herkömmlichen Fräsens zu beseitigen

MODELLO MODEL MODELL	Lavoro Work Arbeit	Ingombro Overall dimensions Ausmaße	Pot. assorbita HP	Peso Weight Kg
MDV	150	160	50 60	
MDV	170	180	55 65	
MDV	190	200	60 70	
MDV	210	220	65 75	
MDV	230	240	75 85	
MDV	240	250	80 90	
MDV	250	260	85 100	
MDV	270	280	100 120	

MERITANO - COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE

Via Poirino, 26 - Tel. 0141.946078 - Fax 0141.946527 - VILLANOVA d'ASTI

E-mail: meritano@meritano.it - www.meritano.it