

Fraiseuse réglable avec fixation en trois points pour petits tracteurs de 12 à 30 CH

- Transmission latérale par engrenages
- Réducteur à 1 vitesse
- Glissières pour réglage de la profondeur de travail
- 4 houes par flasque
- Fixage en trois points pouvant être déplacé manuellement
- Transmission à cardan
- 2 houes de recharge

SUR DEMANDE

- Déplacement hydraulique avec glissement sur tiges chromées et glissières avec faible coefficient de frottement
- Transmission à cardan avec dispositif anti-choc à friction

mod. **SEL**





Fresatrice spostabile con attacco a tre punti per trattorini da 12 a 30 HP

















- Trasmissione laterale ad ingranaggi
- Riduttore ad 1 velocità
- Slitte per regolazione della profondità di lavoro
- 4 zappe per flangia
- Attacco a tre punti spostabile manualmente
- Albero cardanico
- 2 zappe di ricambio
- A RICHIESTA
- Spostamento idraulico con scorrimento su steli cromati e guide a basso coefficiente di attrito
- Albero cardanico con frizione parastrappi

Movable miller with three point attachment for small tractors of 12 to 30 HP

- Lateral gear drive
- Single speed reduction gear
- Sled for depth regulation of work
- 4 hoes per flange
- Manually movable three point attachment
- Cardan shaft
- 2 spare hoes

ON REQUEST

- Hydraulic movement, sliding on a chrome plated shaft and low friction coefficient guides
- Carden shaft with anti snatch clutch

MODÈLE	Largeur de travail		Largeur totale		 cm	 Hp (Kw)	Profondeur de travail		Poids kg
	cm	(Inc)	cm	(Inc)			cm	(Inc)	
SEL 90	90	(35)	97	(38)	49  48 22  75	12 (9)	19	(7.5)	135
SEL 100	100	(39)	107	(42)	54  53 22  85	14 (11)	19	(7.5)	145
SEL 110	110	(43)	117	(46)	59  58 22  95	16 (12)	19	(7.5)	155
SEL 120	120	(47)	127	(50)	64  63 22  105	18 (13)	19	(7.5)	160
SEL 130	130	(51)	137	(54)	69  68 22  115	20 (15)	19	(7.5)	165
SEL 140	140	(55)	147	(58)	74  73 22  125	22 (16)	19	(7.5)	170
SEL 150	150	(59)	157	(62)	79  78 22  135	25 (18)	19	(7.5)	180

MERITANO - COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE
 Via Poirino, 26 - Tel. 0141.946078 - Fax 0141.946527 - VILLANOVA d'ASTI
 E-mail: meritano@meritano.it - www.meritano.it